

规格参数: 总体参数

	禅思ZENMUSE H20	禅思ZENMUSE H20T
尺寸	150 x 114 x 151 mm	167 x 135 x 161 mm
重量	678 ± 5 g	828 ± 5 g
IP 防护等级	IP44	
人眼安全等级	Class 1M (IEC 60825-1:2014)	
支持机型	经纬M300RTK	

规格参数: 云台

	禅思ZENMUSE H20	禅思ZENMUSE H20T
角度抖动量	±0.01°	
安装方式	可拆式	

规格参数:变焦相机

	禅思ZENMUSE H20	禅思ZENMUSE H20T
影像传感器	1/1.7 "CMOS, 有效像素 2000万	
镜头	焦距	6.83-119.94mm (等效焦距: 31.7-556.2mm)
	光圈	f/2.8-f/11 (正常), f/1.6-f/11 (夜景)
	对焦距离	1m 至无穷远 (广角), 8m 至无穷远 (长焦)

规格参数:广角相机

	禅思ZENMUSE H20	禅思ZENMUSE H20T
影像传感器	1/2.3 " CMOS, 有效像素 1200万	
镜头	DFOV	82.9°
	焦距	4.5mm (等效焦距: 24mm)
	光圈	f/2.8
	对焦距离	1m 至无穷远

规格参数：热成像相机

禅思ZENMUSE H20T		
热成像传感器	非制冷氧化钒 (VOx) 微测热辐射计	
镜头	DFOV	40.6°
	焦距	13.5mm (等效焦距: 58mm)
	光圈	f/1.0
	对焦距离	5m 至无穷远

规格参数：激光测距仪

	禅思ZENMUSE H20	禅思ZENMUSE H20T
波长	905nm	
测量范围	3-1200m (20% 反射率, 完整光斑)	
测量精度	$\pm(0.2m + D \times 0.15\%)$, D表示与垂直测量面之间的距离	

规格参数: 存储

	禅思ZENMUSE H20	禅思ZENMUSE H20T
存储卡类型	最大支持128GB容量, 传输速度达到UHS-1 Speed Grade 3评级的microSD卡	
存储文件系统	FAT32 (≤32GB), exFAT (>32GB)	

规格参数: 适用环境

	禅思ZENMUSE H20	禅思ZENMUSE H20T
工作温度	-20°C 至50°C	
存储温度	-20°C 至60°C	

*具体参数以官网发布为准